


Feszítő alátét csavarkötésekhez

Spannscheiben für
Schraubenverbindungen

Conical spring washers for bolted
connections

Szabványszám / Standard	DIN 6796
Anyagminőség / Quality	FST 420-510 HV / A2
Felületkezelés / Surface	foszfátzott / phosphated cinklamellás) / zinc lamelle



	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6
d1 (H14)	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4
d2 (h14)	5	6	7	8	9	11	14
h max.	0,6	0,72	0,85	1,06	1,3	1,55	2
h min.	0,5	0,61	0,72	0,92	1,12	1,35	1,7
s	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5

	(M7)	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)
d1 (H14)	7,4	8,4	10,5	13	15	17	19
d2 (h14)	17	18	23	29	35	39	42
h max.	2,3	2,6	3,2	3,95	4,65	5,25	5,8
h min.	2	2,24	2,8	3,43	4,04	4,58	5,08
s	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5

	M20	(M22)	M24	(M27)	M30
d1 (H14)	21	23	25	28	31
d2 (h14)	45	49	56	60	70
h max.	6,4	7,05	7,75	8,35	9,2
h min.	5,6	6,15	6,77	7,3	8
s	5	5,5	6	6,5	7

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!