


Biztosítólemez tengelyekhez
különleges méret

Sicherungsscheiben für Wellen
Sonderabmessung

Bensing circlips
BS for shafts

Szabványszám / Standard	MET 813
Anyagminőség / Quality	FST
Felületkezelés / Surface	natúr / plain



d1	0,8	1	1,32	1,6	1,7	2	2,2	2,41	2,79	2,8a
d2	4	2,2	4	3,6	4	4,5	4,7	6	6,5	5
s	0,2	0,3	0,25	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
tol.	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
d3 min.	1	1,2	1,6	2	2	2,5	3	3	3,5	3,5
d3 max.	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	3	4	4	4	4
d4 (h11)	0,8	1	1,32	1,6	1,7	2	2,2	2,41	2,79	2,8
m	0,24	0,34	0,29	0,54	0,44	0,54	0,44	0,44	0,44	0,34
tol.	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
n min.	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8

d1	2,8b	2,95	3	3,17	3,22	3,5	3,73	4a	4,77	4,8
d2	6	7,3	5,5	9,6	8	7	8,75	15	11,3	7,9
s	0,6	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,7	0,6	0,5
tol.	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
d3 min.	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	5	6	5,5
d3 max.	4	4	4	6,5	5,5	5	6	7	8	6,5
d4 (h11)	2,8	2,95	3	3,17	3,22	3,5	3,73	4	4,77	4,8
m	0,64	0,64	0,54	0,64	0,44	0,44	0,64	0,74	0,64	0,54
tol.	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
n min.	1	1	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	1	1

Hagyományos és speciális kötőelemek nagykereskedelmi szállítója

d1	5	5,5	6,35	9a	9b	18
d2	8,5	11,2	12,9	26	19,4	35,5
s	0,7	0,6	0,7	1,8	1,1	2
tol.	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
d3 min.	6	6,5	7	10	10	19
d3 max.	8	8	9	14	15	30
d4 (h11)	5	5,5	6,35	9	9	18
m	0,74	0,64	0,74	1,85	1,15	2,05
tol.	-0,03	-0,03	-0,03	-0,06	-0,06	-0,06
n min.	1,2	1,2	1,5	3,5	2	4

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!