


Rugós alátét ívelt

Federringe gewölbt

Spring lock washers curved

Szabványszám / Standard	DIN 128A UNI 8839A
Anyagminőség / Quality	FST / A2 / A4 / CU
Felületkezelés / Surface	natúr / plain mech horg. (sárga) / mech. zp. (yellow) mech.horg. (kék) / mech. zp. (blue) tüzi-horganyzott / hot dip galvanized



	M2	(M2,3)	M2,5	(M2,6)	M3	(M3,5)	M4	M5	M6
d1 min.	2,1	2,4	2,6	2,7	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1
d2 max.	4,4	4,9	5,1	5,2	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8
h min.	0,7	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,5	2
s	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	1	1,3

	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
d1 min.	8,1	10,2	12,2	14,2	16,2	18,2	20,2	22,5	24,5
d1 max.	14,8	18,1	21,1	24	27,4	29,4	33,6	35,9	40
h min.	2,45	2,85	3,35	3,9	4,5	4,5	5,1	5,1	6,5
s	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	2,8	3,2	3,2	4

	(M27)	M30	(*M33)	M36
d1 min.	27,5	30,5	34	36,5
d1 max.	43	48,2	54,5	58,2
h min.	6,5	9,5	10	10,3
s	4	6	6	6

* A DIN 128A nem tartalmazza!

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!