


Rugós alátét hullámos

Federringe gewellt

Spring lock washers twisted

Szabványszám / Standard	<b>DIN 127B</b> UNI 1751B / MSZ 2665
Anyagminőség / Quality	<b>FST / A2 / A4 / CU</b>
Felületkezelés / Surface	natúr / plain mech horg. (sárga) / mech. zp. (yellow) mech.horg. (kék) / mech. zp. (blue) tüzi-horganyzott / hot dip galvanized



	M2	M2,5	(M2,6)	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8
d1 min.	2,1	2,6	2,7	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1	8,1
d1 max.	2,4	2,9	3	3,4	3,9	4,4	5,4	6,5	8,5
d2 max.	4,4	5,1	5,2	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8	14,8
s	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,2	1,6	2

	M10	M12	M16	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)
d1 min.	10,2	12,2	16,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5	33,5
d1 max.	10,7	12,7	17	21,2	23,5	25,5	28,5	31,7	34,7
d2 max.	18,1	21,1	27,4	33,6	35,9	40	43	48,2	55,2
s	2,2	2,5	3,5	4	4	5	5	6	6

	M36	(M39)	M42	(M45)	M48
d1 min.	36,5	39,5	42,5	45,5	49
d1 max.	37,7	40,7	43,7	46,7	50,5
d2 max.	58,2	61,2	68,2	71,2	75
s	6	6	7	7	7

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!