

Süllyesztett fejű csavar
horonnyal

Senkschrauben
mit Schlitz

Countersunk head screws
slotted

Szabványszám / Standard	DIN 963A ISO 2009 / UNI 6109 / MSZ 2448
Anyagminőség / Quality	4.8 / 8.8 / A2 / A4 / MS / CU / KST
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) mech horg. (sárga) / mech. zp. (yellow) nikkelezett / nickel plated krómozott / chrome plated



d1	M1,6	M2	(**M2,3)	M2,5	(**M2,6)
d2	3	3,8	4,5	4,7	5
k max.	0,96	1,2	1,3	1,5	1,5
n	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6
t min.	0,32	0,4	0,4	0,5	0,5

d1	M3	(M3,5)	M4	M5	M6
d2	5,6	6,5	7,5	9,2	11
k max.	1,65	1,93	2,2	2,5	3
n	0,8	0,8	1	1,2	1,6
t min.	0,6	0,7	0,8	1	1,2

d1	M8	M10	M12	M16
d2	14,5	18	22	29
k max.	4	5	6	8
n	2	2,5	3	4
t min.	1,6	2	2,4	3,2

**a DIN 963 nem tartalmazza

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!